

ST105

- Bandeau LED.
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 6 LEDs, 100mm.
- Convertisseur et accessoires à commander séparément.



CODE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	L (mm)
ST105SW	DC 24V	4,8W/M	2700K	355 Lm/M	5000
ST105CW	DC 24V	4,8W/M	6000K	385 Lm/M	5000

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	
ST106	BLANC	CONNECTEUR	
ST107	BLANC	INTERCONNECTEUR	
ST109	BLANC	CONNECTEUR T	
ST110	BLANC	CONNECTEUR X	



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 2,5mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



IRC>80



Risque photobiologique RG1



Alimentation non incluse.



A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 24VDC.



Garantie 3 ans.