


ST112

- Bandeau LED RGB.
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 6 LEDs, 100mm.
- Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.



CODE	DC	LED	T° (K)	L (mm)
ST112RGB	DC 24V	14,4W/m	RGB	5000

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION
ST118	BLANC	CONNECTEUR RGB 
ST119	BLANC	INTERCONNECTEUR RGB 
ST120	BLANC	CONNECTEUR L RGB 
ST121	BLANC	CONNECTEUR T RGB 
ST122	BLANC	CONNECTEUR X RGB 



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 2,5mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



RGB.



Risque photobiologique RG1



Alimentation non incluse.



A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 24VDC.



Garantie 3 ans.