


ALIS 1014 RDX

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar.
- Befestigung mit Federn.
- Doppelte automatische Klemmenleiste.
- Mit Membran zur Gewährleistung der Dichtheit.
- Dimmbarer, versetzt angeordneter Konverter im Lieferumfang enthalten.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.
- Optional: dimmbarer Konverter DALI CD116, separat bestellen.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC/DC	LED	T° (K)	LUMEN	α	CRI
DO227WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V/DC 500mA	9W	3000K	800 Lm	38°	>80
DO227WW25	ALUMINIUM	ALUMINIUMGUSS	AC 230V/DC 500mA	9W	3000K	800 Lm	38°	>80
DO227WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V/DC 500mA	9W	3000K	800 Lm	38°	>80
DO227NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V/DC 500mA	9W	4000K	850 Lm	38°	>80
DO227NW25	ALUMINIUM	ALUMINIUMGUSS	AC 230V/DC 500mA	9W	4000K	850 Lm	38°	>80
DO227NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V/DC 500mA	9W	4000K	850 Lm	38°	>80



DO227WW05



DO227WW25



DO227WW30



DO227NW05



DO227NW25



DO227NW30

TREIBER	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD116	3-18W	AC 230V	DC 500mA	1	1	75°C	50°C



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innenbereich.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 30°.



CE Genehmigung.



LED-Spezifikationen.



Label BBC (RT2012 France).



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl, das Risiko einer Beschädigung Ihrer Augen besteht.



Inklusive Treiber Schutzklasse II.





Das Produkt ist mit den meisten Dimmern dimmbar. Überprüfen Sie die Kompatibilität mit der Installation.



5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com