


BRIKPRO 2

- Wandleuchte für Außenbeleuchtung.
 - Diffusoren aus Opalglas.
 - Direkte/indirekte Beleuchtung.
 - In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.
- Dieses Produkt enthält 2 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
BP12/2D/3K/A	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	2x7W	3000K	2x870 Lm	2x695 Lm
BP12/2D/3K/G	MATT GRAU	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	2x7W	3000K	2x870 Lm	2x695 Lm
BP12/2D/3K/W	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	2x7W	3000K	2x870 Lm	2x695 Lm
BP12/2D/3K/BR	CORTENSTAHL	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	2x7W	3000K	2x870 Lm	2x695 Lm



ANTHRAZIT



MATT GRAU



WEISS MATT



CORTENSTAHL



Nur für Wandmontage. Diese Lampe beleuchtet zwei verschiedene Zonen.



Innen- und Außengebrauch.



Völlig gegen Staub geschützt. Geschützt gegen die Nachfolgen bei zeitweiligen Untertauchen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,70 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 80°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >90.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 650°.




Stromversorgung einbegriffen.



5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver nicht austauschbar.



Lichtquelle nicht austauschbar.