


HALO

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Base apparente TR241 à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G(3000K), F(4000K).

d'efficacité énergétique E.

d'efficacité énergétique G(3000K), F(4000K).



CODE	COULEUR	MATIÈRE	d'efficacité énergétique E	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
24°								
TR153WW05	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	20W	3000K	2000 Lm	1470 Lm	24°
TR153WW30	■ BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	20W	3000K	2000 Lm	1470 Lm	24°
TR153NW05	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	20W	4000K	2100 Lm	1635 Lm	24°
TR153NW30	■ BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	20W	4000K	2100 Lm	1635 Lm	24°
40°								
TR152WW05	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	20W	3000K	2000 Lm	1422 Lm	40°
TR152WW30	■ BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	20W	3000K	2000 Lm	1422 Lm	40°
TR152NW05	■ NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	20W	4000K	2100 Lm	1575 Lm	40°
TR152NW30	■ BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	20W	4000K	2100 Lm	1575 Lm	40°



NOIR

BLANC

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 330°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1




Testé à 650°.



Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

Driver non remplaçable.



LED non remplaçable.