


# LIMA 2 PLUS

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
  - Adaptateur pour Track III SURFACE.
  - 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
  - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
  - Utiliser les verres pour alimentation avec la température de couleur 3000K.
  - Base apparente TR241 à commander séparément.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.











CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
<b>40°</b>								
TR39705	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	35W	2700-3000-4000K	4230 Lm (4000K)	2335 Lm (4000K)	40°
TR39730	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	35W	2700-3000-4000K	4230 Lm (4000K)	2675 Lm (4000K)	40°
<b>60°</b>								
TR39805	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	35W	2700-3000-4000K	4230 Lm (4000K)	2545 Lm (4000K)	60°
TR39830	■ BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	35W	2700-3000-4000K	4230 Lm (4000K)	2685 Lm (4000K)	60°



NOIR MAT



BLANC MAT

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	
TR32205	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE DIA.83mm	
TR32532		VERRE ALIMENTATION DIA.83mm	
TR32856		VERRE ALIMENTATION DIA.83mm	
TR33158		FILTRE LAME DE LUMIERE DIA.83mm	
TR38605	NOIR MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.83mm	
TR38630	BLANC MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.83mm	
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE	
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE	



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 850°.




Alimentation incluse.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.