


# AL3012 RD OUT

- Runder Einbaustrahler, feststehend.
- Oberflächenbehandlung für einen besseren Widerstand.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Befestigung mit Federn.
- Dimmbarer, versetzt angeordneter Konverter im Lieferumfang enthalten.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU328NW24	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	1100 Lm	869 Lm
OU328NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	1100 Lm	869 Lm



Nur für Deckeneinbaumontage.



Außengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (75mm)



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Inklusive Treiber Schutzklasse II.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 500mA DC.




Das Produkt ist dimmbar.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



LED von einem Elektriker austauschbar.



Driver von einem Elektriker austauschbar.