


AL3012 RD OUT

- Ronde vaste inbouwspot.
- Met oppervlaktebehandeling voor een betere weerstand.
- Anti-verblinding reflector.
- Bevestiging met veren.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



| CODE | KLEUR | MATERIAAL | AC | DC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------|-----|--------|-----------|--------------|
| OU328NW24 | ANTRACIET | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 500mA 18V | 9W | 4000K | 1100 Lm | 869 Lm |
| OU328NW30 | MAT WIT | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | DC 500mA 18V | 9W | 4000K | 1100 Lm | 869 Lm |



Inbouw Plafondmontage alleen.



Buitengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (75mm)



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 500mA DC.




Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



LED vervangbaar door elektriciën.



Driver vervangbaar door elektriciën.