


# FOX 1 R



- Runde Einbauleuchte, starr.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive nicht dimmbarer Treiber.
- Optional: dimmbarer Konverter CD102, separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO101WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 30V	10W	3000K	900 Lm	600 Lm
DO101WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 30V	10W	3000K	900 Lm	600 Lm
DO101NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 30V	10W	4000K	1030 Lm	685 Lm
DO101NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 30V	10W	4000K	1030 Lm	685 Lm



SCHWARZ MATT

WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikalfallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (140 mm)



Strahlwinkel 110°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Entspricht den geltenden thermischen Vorschriften (Frankreich).



Getestet bei 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Inklusive Treiber Schutzklasse II.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.




5 Jahre Garantie.






Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



LED von einem Elektriker austauschbar.



Driver von einem Elektriker austauschbar.