


# GEMMA RD-230

- Runde Einbauleuchte, starr, 4 in 1.
- 2700K, 3000K, 4000K oder 6000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- Befestigung mit Federn.
- Geeignet zur Abdeckung mit Rolldämmung.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Kein Konverter erforderlich.
- Dimmbar.
- Kompatibel mit Phasenabschrittdimmer.






Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO35530	WEISS MATT+NICKEL SAT.	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K)



WEISS MATT+NICKEL SAT.

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
DO36238	ELOXIERTES ANTHRAZIT	ALUMINIUM	EINBAURING 
DO36239	TITAN	ALUMINIUM	EINBAURING 
DO36243	WOLFRAM	ALUMINIUM	EINBAURING 



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,70 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Gattdiameter voor de armatuur in te voegen. (72mm)



Strahlwinkel 55°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



**RG0**

Photobiologisches Risiko RG0

**RE**  
**2020**

Entspricht den geltenden thermischen Vorschriften (Frankreich).

**650°**

Getestet bei 650°.



Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).

**LED**  
**230V**


Leuchte mit LED-Modul 230V.



Das Produkt ist dimmbar.

**3**

3 Jahre Garantie.

Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

LED von einem Elektriker austauschbar.