


# KACI S-B

- Rechteckige Einbauleuchte.
- Diffusor aus Mattglas.
- Befestigung mit Blattfedern.
- Vorverkabelt, 0,50 m.
- Geeignet zur Abdeckung mit Rolldämmung.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Nicht dimmbarer Treiber inkl.
- Kann max. im Abstand von 10m von der Leuchte montiert werden.
- Zubehör für Aufbaumontage separat bestellen.



Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
KC211S25	ALUMINIUM GEBÜRSTET	ALUMINIUM	AC 230V	DC 12V	3W	3000K	350 Lm	220 Lm
KC211S30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 12V	3W	3000K	350 Lm	220 Lm



ALUMINIUM  
GEBÜRSTET

WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (55mm)



Strahlwinkel 100°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 650°.



Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).



Verbindung zu einem Konstantspannungs-LED Stromversorgung 12VDC.




5 Jahre Garantie.




Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)





LED von einem Elektriker austauschbar.



Driver von einem Elektriker austauschbar.