


OLEO 62 S

- Quadratisches Aufbaudownlight.
- Einfassung aus Opalglas.
- Kein Konverter erforderlich.
- Nicht dimmbar.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO19605	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	630 Lm	368 Lm
DO19630	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	550 Lm	310 Lm



SCHWARZ MATT



WEISS MATT



Nur für Deckenmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikal fallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 650°.



Leuchte mit LED-Modul 230V.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Lichtquelle nicht austauschbar.