


DOMINO

- LED-Panel 600x600mm.
- PC-Linsen.
- Schnellanschluss und Sicherheitsseil im Lieferumfang enthalten.
- Dimmbarer Konverter für DALI, Push-Dim und 0-10V separat erhältlich.
- Optionales Notbeleuchtungsset.

Dieses Produkt enthält 16 Lichtquelle(n) mit C energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	System Lumen
DMB66X4K	SCHWARZ	STAHL	DC 750mA	27W	4000K	4350 Lm
DMW66X4K	WEISS	STAHL	DC 750mA	27W	4000K	4350 Lm



SCHWARZ



WEISS

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	L (mm)	
PS6501100MA	DRIVER 40W 650-1100mA CC DALI PUSH-DIM 0-10V	125	
LEDEP10	NOTBELEUCHTUNGSSET	200	



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Ohne Schutz gegen Wasser



Schutz gegen eine Stoßenergie von 5 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Strahlwinkel 75°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



UGR niedriger als 16.



Photobiologisches Risiko RG0



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.




Stromversorgung nicht einbegriffen.




Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 750mA DC.



5 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.