


# GL016 RGBW

- Runder RGBW Bodeneinbaustrahler.
- Klarer Glassdiffusor.
- Edelstahl 316 für Küstenregionen.
- Zwei 1m lange Kabel (Durchmesser 7,4mm) im Lieferumfang enthalten.
- Konverter, Controller, Leistungsverstärker und Zubehör separat bestellen (siehe Kapitel LICHTMANAGEMENT).
- Eins bis sechs Produkte pro Power Repeater PR3011.
- Eingraborhr und wasserdichter Anschlussstecker separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n)



CODE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	System Lumen
GL016RGBW	EDELSTAHL 316	DC 350mA	4x1,2W	RGB+W (4000K)	50 Lm (4000K)

ZUBEHÖR	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)
TUBE50	ALUMINIUM	EINGRABROHR 56x150mm	150
C100924		LED CONTROLLER RGB(W)	
PR3011		LEISTUNGSVERSTÄRKER RGB(W) 350mA 4x8,4W	
JB7		SCHRAUBVERBINDER MIT 5 ANSCHLÜSSEN IP68	



Nur für Einbau auf den Grund montieren.



Innen- und Außengebrauch.



Völlig gegen Staub geschützt. Geschützt gegen die Nachfolgen bei zeitweiligen Untertauchen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 10 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (50mm)



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



RGB + White.



LED-Spezifikationen.



Stromversorgung nicht einbegriffen.



Reihenschaltung.




Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.



Regelmäßig mit einem geeigneten Produkt reinigen um Korrosion zu vermeiden. Kein Beizmittel oder Schleifmittel verwenden.



**5** 5 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.