


GL016 SQ

- Quadratisches Bodeneinbauleuchte.
- Klarer Glassdiffusor.
- Edelstahl 316 für Küstenregionen.
- 1m H05RN-F Kabel im Lieferumfang enthalten (Durchmesser 6mm).
- Konverter 350mA oder 700mA separat erhältlich.
- Eingrabbrohr und wasserdichte Anschlussbox separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	System Lumen
GL016SQ27	EDELSTAHL 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	70 Lm (350mA) 120 Lm (700mA)
GL016SQWW	EDELSTAHL 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	75 Lm (350mA) 135 Lm (700mA)
GL016SQNW	EDELSTAHL 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	4000K	95 Lm (350mA) 140 Lm (700mA)

ZUBEHÖR	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)	
TUBE50	ALUMINIUM	EINGRABBROHR 56x150mm	150	
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350mA CC IP65	149	
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350mA CC IP65	149	
PSIP70018W		DRIVER 2-18W 700mA CC IP65	149	
PSIP70036W		DRIVER 18-36W 700mA CC IP65	162	
JB2		IP68 SERIE ANSCHLUSSBOX 3 AUS.		
JB4		IP68 SERIE ANSCHLUSSBOX MIT GEL		
JB6		IP68 VERBINDER MIT GEL		
WCR275BLACK		KABEL H05RN-F 2x0,75mm² 1m		



Nur für Einbau auf den Grund montieren.



Innen- und Außengebrauch.



Vollständig geschützt vor gegen Staub. Geschützt vor den verlängerten Auswirkungen des Eintauchens unter Druck (2m).



Schutz gegen eine Stoßenergie von 10 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).





Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (50mm)



Strahlwinkel 25°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Stromversorgung nicht einbezogen.



Reihenschaltung.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.




Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 700mA DC.



Regelmäßig mit einem geeigneten Produkt reinigen um Korrosion zu vermeiden. Kein Beizmittel oder Schleifmittel verwenden.



7 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.