


# GL016

- Runde Bodeneinbauleuchten.
  - Diffusor aus klarem Glas.
  - Versionen aus Edelstahl 316 für Küstenregionen.
  - 1m H05RN-F Kabel mit 6 mm Durchmesser im Lieferumfang enthalten.
  - 350mA oder 700mA Konverter separat erhältlich.
  - Eingrabbrohr und wasserdichte Anschlussbox separat bestellen.
- Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



mit F energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	System Lumen
GL016BMBX27	SCHWARZ	ALUMINIUM	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	70 Lm (350mA) 120 Lm (700mA)
GL016BMBX30	SCHWARZ	ALUMINIUM	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	75 Lm (350mA) 135 Lm (700mA)
GL016BMBX40	SCHWARZ	ALUMINIUM	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	4000K	95 Lm (350mA) 140 Lm (700mA)
GL016BMBXBL	SCHWARZ	ALUMINIUM	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	BLUE	20 Lm (350mA) 20 Lm (700mA)
GL016F27	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	70 Lm (350mA) 120 Lm (700mA)
GL016FWW	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	75 Lm (350mA) 135 Lm (700mA)
GL016FNW	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	4000K	95 Lm (350mA) 140 Lm (700mA)
GL016FBLUE	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	BLUE	10 Lm (350mA) 20 Lm (700mA)
GL016FAB27	MESSING ANTIK	MESSING ANTIK	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	70 Lm (350mA) 120 Lm (700mA)
GL016FABWW	MESSING ANTIK	MESSING ANTIK	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	75 Lm (350mA) 135 Lm (700mA)
GL016FABNW	MESSING ANTIK	MESSING ANTIK	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	4000K	95 Lm (350mA) 140 Lm (700mA)



SCHWARZ



EDELSTAHL 316



MESSING ANTIK

ZUBEHÖR	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)	
TUBE50	ALUMINIUM	EINGRABROHR 56x150mm	150	
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350mA CC IP65	149	
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350mA CC IP65	149	
PSIP70018W		DRIVER 2-18W 700mA CC IP65	149	
PSIP70036W		DRIVER 18-36W 700mA CC IP65	162	
JB2		IP68 SERIE ANSCHLUSSBOX 3 AUS.		
JB4		IP68 SERIE ANSCHLUSSBOX MIT GEL		

ZUBEHÖR	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)
---------	----------	--------------	--------

JB6		IP68 VERBINDER MIT GEL	
-----	--	------------------------	--



WCR275BLACK		KABEL H05RN-F 2x0,75mm² 1m	
-------------	--	----------------------------	--



Nur für Einbau auf den Grund montieren.



Innen- und Außengebrauch.



Vollständig geschützt vor gegen Staub. Geschützt vor den verlängerten Auswirkungen des Eintauchens unter Druck (2m).



Schutz gegen eine Stoßenergie von 10 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Gattdiameter voor de armatuur in te voegen. (50mm)



Strahlwinkel 25°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Stromversorgung nicht einbegriffen.



Reihenschaltung.




Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 700mA DC.



7 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.

