


# GL018 SQ

- Quadratische Bodeneinbauleuchte.
- Opaler Glasdiffusor.
- 1m H05RN-F Kabel im Lieferumfang enthalten (Durchmesser 6mm).
- Tauchfähig bis zu 9m Tiefe.
- 24Vdc Konverter separat erhältlich.
- Wasserdichte Anschlussbox separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n)



CODE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
GL018SQWW	EDELSTAHL 316	24VDC	0,5W	3000K	30 Lm	3 Lm

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	L (mm)	
CD178	DRIVER 75W 24V CV IP67	155	
CD179	DRIVER 100W 24V CV IP67	206	
CD180	DRIVER 150W 24V CV IP67	206	
CD181	DRIVER 250W 24V CV IP67	258	
JB1	IP68 PARALLELE ANSCHLUSSDOSE 3 AUSGÄNGE		
JB5	IP68 PARALLELE ANSCHLUSSBOX MIT GEL		
JB6	IP68 VERBINDER MIT GEL		



Nur für Einbau auf den Grund montieren.



Innen- und Außengebrauch.



Vollständig geschützt vor gegen Staub. Geschützt vor den verlängerten Auswirkungen des Eintauchens unter Druck (2m).



Schutz gegen eine Stoßenergie von 2 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (28 mm)



Strahlwinkel 120°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Stromversorgung nicht einbezogen.



Parallelschaltung.



**24V DC** Verbindung zu einem Konstantspannungs-LED Stromversorgung 24VDC.

 Regelmäßig mit einem geeigneten Produkt reinigen um Korrosion zu vermeiden. Kein Beizmittel oder Schleifmittel verwenden.

**7** 7 Jahre Garantie.