


# GL034

- Ronde halfingebouwde muurverlichting voor markering buiten.
  - RVS 316 voor kustgebieden.
  - Inbouwdoos en 1m H05RN-F kabel (diameter 7mm) meegeleverd.
  - Niet-dimbare converter ingebouwd in het apparaat.
  - Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
GL034DWBM27	INOX 316	AC 230V	2,9W	2700K	240 Lm	170 Lm
GL034DWBM30	INOX 316	AC 230V	2,9W	3000K	270 Lm	180 Lm
GL034DWBM40	INOX 316	AC 230V	2,9W	4000K	280 Lm	190 Lm

TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	
JB5	IP68 PARALLELE AANSLUITDOOS MET GEL	
WC59	IP68 CONNECTOR	



Inbouw Wandmontage alleen.



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Binnen en buiten gebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 5 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (80mm)



Gatdiameter voor de inbouwdoos in te voegen (85mm).



Lichtbundel 40°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Voeding inbegrepen.




Inox 316. Regelmatig reinigen met een aangepast product om corrosie te voorkomen. Geen bijtend vloeistof of schurende materialen gebruiken.




7 jaar garantie.





Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.