


GL040 CA RGB

- Runder Bodeneinbaustrahler RGB.
- Klarer Glassdiffusor.
- Edelstahl 316 für Küstenregionen.
- Zwei 1m Kabel (Durchmesser 6mm) im Lieferumfang enthalten.
- Konverter, Controller, Leistungsverstärker und Zubehör separat bestellen (siehe Kapitel LICHTMANAGEMENT).
- Ein bis sechs Produkte pro Power Repeater PR3011.
- Eingrabbrohr und wasserdichter Anschlussstecker separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 3 Lichtquelle(n)



| CODE | MATERIAL | DC | LED | T° (K) | System Lumen |
|------------|---------------|----------|--------|--------|--------------|
| GL040CARGB | EDELSTAHL 316 | DC 350mA | 3x1,2W | RGB | 8 - 253 Lm |

| ZUBEHÖR | MATERIAL | BESCHREIBUNG | L (mm) | |
|---------|---------------|---|--------|--|
| GLA01 | EDELSTAHL 316 | QUADRATISCHER RING 94x94mm | 94 | |
| TUBE68 | ALUMINIUM | EINGRABROHR 72x150mm | 150 | |
| C100924 | | LED CONTROLLER RGB(W) | | |
| PR3011 | | LEISTUNGSVERSTÄRKER RGB(W) 350mA 4x8,4W | | |
| JB7 | | SCHRAUBVERBINDER MIT 5 ANSCHLÜSSEN IP68 | | |



Nur für Einbau auf den Grund montieren.



Innen- und Außengebrauch.



Völlig gegen Staub geschützt. Geschützt gegen die Nachfolgen bei zeitweiligen Untertauchen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 5 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (70mm)



Strahlwinkel 20°.



CE Genehmigung.



Farbwechsel RGB.



LED-Spezifikationen.



Stromversorgung nicht einbegriffen.



Reihenschaltung.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.






Regelmäßig mit einem geeigneten Produkt reinigen um Korrosion zu vermeiden. Kein Beizmittel oder Schleifmittel verwenden.



5 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.