


# GL040 ULG

- Runde Bodeneinbauleuchte.
  - Sehr niedrige Luminanz.
  - Versionen aus Edelstahl 316 für Küstengebiete.
  - 1m H05RN-F Kabel (Durchmesser 6mm) im Lieferumfang enthalten.
  - 350mA Konverter separat erhältlich.
  - Eingrabbrohr und wasserdichte Anschlussbox separat bestellen.
- Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
GL040DNBL27	EDELSTAHL 316	DC 350mA 6,5V	2W	2700K	240 Lm	200 Lm	12°
GL040DNBL30	EDELSTAHL 316	DC 350mA 6,5V	2W	3000K	270 Lm	208 Lm	12°
GL040ANBL27	MESSING ANTIK	DC 350mA 6,5V	2W	2700K	240 Lm	200 Lm	12°
GL040ANBL30	MESSING ANTIK	DC 350mA 6,5V	2W	3000K	270 Lm	208 Lm	12°
GL040DMBL27	EDELSTAHL 316	DC 350mA 6,5V	2W	2700K	240 Lm	200 Lm	34°
GL040DMBL30	EDELSTAHL 316	DC 350mA 6,5V	2W	3000K	270 Lm	208 Lm	34°
GL040DMBL40	EDELSTAHL 316	DC 350mA 6,5V	2W	4000K	280 Lm	215 Lm	34°
GL040AMBL27	MESSING ANTIK	DC 350mA 6,5V	2W	2700K	240 Lm	200 Lm	34°
GL040AMBL30	MESSING ANTIK	DC 350mA 6,5V	2W	3000K	270 Lm	208 Lm	34°



ZUBEHÖR	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)
GLA01	EDELSTAHL 316	QUADRATISCHER RING 94x94mm	94
TUBE68	ALUMINIUM	EINGRABROHR 72x150mm	150
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350mA CC IP65	149
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350mA CC IP65	149
JB2		IP68 SERIE ANSCHLUSSBOX 3 AUS.	
JB4		IP68 SERIE ANSCHLUSSBOX MIT GEL	
JB6		IP68 VERBINDER MIT GEL	



Nur für Einbau auf den Grund montieren.



Innen- und Außengebrauch.



Vollständig geschützt vor gegen Staub. Geschützt vor den verlängerten Auswirkungen des Eintauchens unter Druck (2m).





Schutz gegen eine Stoßenergie von 5 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (70mm)



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Stromversorgung nicht einbegriffen.




Reihenschaltung.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.



7 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.