


GL050 RGBW

- Runder RGBW-Bodeneinbaustrahler.
- Opaler Glassdiffusor.
- Edelstahl 316 für Küstengebiete.
- Zwei 1-Meter-Kabel (Durchmesser 7,4 mm) im Lieferumfang enthalten.
- Konverter, Controller, Leistungsverstärker und Zubehör separat bestellen (siehe Kapitel LICHTMANAGEMENT).
- Eins bis sechs Produkte pro Power-Repeater PR3011.
- Eingraborhr und wasserdichter Anschlussstecker separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 4 Lichtquelle(n)



CODE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	System Lumen
GL050RGBW	EDELSTAHL 316	DC 350mA	4x1,2W	RGB+W (4000K)	11 Lm (4000K)

ZUBEHÖR	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)	
GLA01	EDELSTAHL 316	QUADRATISCHER RING 94x94mm	94	
TUBE68	ALUMINIUM	EINGRABROHR 72x150mm	150	
C100924		LED CONTROLLER RGB(W)		
PR3011		LEISTUNGSVERSTÄRKER RGB(W) 350mA 4x8,4W		
JB7		SCHRAUBVERBINDER MIT 5 ANSCHLÜSSEN IP68		



Nur für Einbau auf den Grund montieren.



Innen- und Außengebrauch.



Völlig gegen Staub geschützt. Geschützt gegen die Nachfolgen bei zeitweiligen Untertauchen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 5 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (70mm)



Strahlwinkel 100°.



CE Genehmigung.



RGB + White.



LED-Spezifikationen.



Stromversorgung nicht einbegriffen.



Reihenschaltung.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.






Regelmäßig mit einem geeigneten Produkt reinigen um Korrosion zu vermeiden. Kein Beizmittel oder Schleifmittel verwenden.



5 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.