


GL050

- Runde Bodeneinbauleuchte.
 - Opaler Glasscheibe.
 - Edelstahl 316 für Küstengebiete.
 - 1m H05RN-F Kabel (Durchmesser 6mm) im Lieferumfang enthalten.
 - 350mA Konverter separat erhältlich.
 - Eingrabbrohr und wasserdichte Anschlussbox separat bestellen.
- Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
GL05027	EDELSTAHL 316	DC 350mA 8,5V	3W	2700K	240 Lm	46 Lm
GL050WW	EDELSTAHL 316	DC 350mA 8,5V	3W	3000K	250 Lm	46 Lm
GL050NW	EDELSTAHL 316	DC 350mA 8,5V	3W	4000K	260 Lm	50 Lm
GL050BLUE	EDELSTAHL 316	DC 350mA 8,5V	3W	BLUE		7 Lm

ZUBEHÖR	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)	
GLA01	EDELSTAHL 316	QUADRATISCHER RING 94x94mm	94	
TUBE68	ALUMINIUM	EINGRABROHR 72x150mm	150	
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350mA CC IP65	149	
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350mA CC IP65	149	
JB2		IP68 SERIE ANSCHLUSSBOX 3 AUS.		
JB4		IP68 SERIE ANSCHLUSSBOX MIT GEL		
JB6		IP68 VERBINDER MIT GEL		
WCR275BLACK		KABEL H05RN-F 2x0,75mm² 1m		



Nur für Einbau auf den Grund montieren.



Innen- und Außengebrauch.



Vollständig geschützt vor gegen Staub. Geschützt vor den verlängerten Auswirkungen des Eintauchens unter Druck (2m).



Schutz gegen eine Stoßenergie von 5 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (70mm)



Strahlwinkel 100°.





CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Stromversorgung nicht einbegriffen.



Reihenschaltung.




Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.



Regelmäßig mit einem geeigneten Produkt reinigen um Korrosion zu vermeiden. Kein Beizmittel oder Schleifmittel verwenden.



7 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.