


GL06

- Runder Einbaubodenstrahler.
- Klarer Glasdiffusor.
- Befahrbar.
- Edelstahl 316 für Küstengebiete.
- Einbaudose und 1m H05RN-F Kabel (Durchmesser 7 mm) im Lieferumfang enthalten.
- Integrierter nicht dimmbarer Konverter im Gerät.
- Wasserdichte Anschlussbox separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n)



| CODE | MATERIAL | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen | L (mm) |
|---------|---------------|---------|-----|--------|-----------|--------------|--------|
| GL06X30 | EDELSTAHL 316 | AC 230V | 21W | 3000K | 1650 Lm | 970 Lm | 215 |

| ZUBEHÖR | BESCHREIBUNG | |
|---------|-------------------------------------|---|
| JB5 | IP68 PARALLELE ANSCHLUSSBOX MIT GEL |  |
| WC59 | IP68-ANSCHLUSS |  |



Nur für Einbau auf den Grund montieren.



Außengebrauch.



Völlig gegen Staub geschützt. Geschützt gegen die Nachfolgen bei zeitweiligen Untertauchen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 5 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Durchmesser der Bohrung für das Einbaugehäuse. (196mm)



Strahlwinkel 20°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.




Stromversorgung einbegriffen.



Regelmäßig mit einem geeigneten Produkt reinigen um Korrosion zu vermeiden. Kein Beizmittel oder Schleifmittel verwenden.



5 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.