


# GL200

- Runder teilversenkter Bodenstrahler für Markierung.
- Lichtverteilung in eine, zwei, drei oder vier Richtungen.
- Versionen aus Edelstahl 316 für Küstengebiete.
- 3 m H05RN-F Kabel (Durchmesser 7 mm) im Lieferumfang enthalten.
- Nicht dimmbarer Konverter im Gerät integriert.
- Eingrabbrohr und wasserdichte Anschlussbox separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
GL200DX1X27	EDELSTAHL 316	AC 230V	5,7W	2700K	240 Lm	10 Lm
GL200DX1X30	EDELSTAHL 316	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	10 Lm
GL200DX1X40	EDELSTAHL 316	AC 230V	5,7W	4000K	280 Lm	10 Lm
GL200AX1X30	MESSING ANTIK	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	10 Lm
GL200DX2127	EDELSTAHL 316	AC 230V	5,7W	2700K	240 Lm	20 Lm
GL200DX2130	EDELSTAHL 316	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	20 Lm
GL200DX2140	EDELSTAHL 316	AC 230V	5,7W	4000K	280 Lm	20 Lm
GL200AX2130	MESSING ANTIK	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	20 Lm
GL200DX2227	EDELSTAHL 316	AC 230V	5,7W	2700K	240 Lm	20 Lm
GL200DX2230	EDELSTAHL 316	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	20 Lm
GL200DX2240	EDELSTAHL 316	AC 230V	5,7W	4000K	280 Lm	20 Lm
GL200AX2230	MESSING ANTIK	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	20 Lm
GL200DX3X27	EDELSTAHL 316	AC 230V	5,7W	2700K	240 Lm	30 Lm
GL200DX3X30	EDELSTAHL 316	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	30 Lm
GL200AX3X30	MESSING ANTIK	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	30 Lm
GL200DX4X27	EDELSTAHL 316	AC 230V	5,7W	2700K	240 Lm	40 Lm
GL200DX4X30	EDELSTAHL 316	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	40 Lm
GL200DX4X40	EDELSTAHL 316	AC 230V	5,7W	4000K	280 Lm	40 Lm
GL200AX4X30	MESSING ANTIK	AC 230V	5,7W	3000K	270 Lm	40 Lm



ZUBEHÖR	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)
TUBE68	ALUMINIUM	EINGRABBROHR 72x150mm	150
JB5		IP68 PARALLELE ANSCHLUSSEBOX MIT GEL	
WC59		IP68-ANSCHLUSS	



Nur für Einbau auf den Grund montieren.



Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 20 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (70mm)





Strahlwinkel 90°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex &gt;80.




LED-Spezifikationen.




Stromversorgung einbegriffen.



7 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.