















H2 LITE SELECT





RE
2020


- Spot encastré rond fixe 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Bagues de finition interchangeables en option.
- Bagues couvrant un diamètre de perçage de 72 à 95mm (DLCVT110) ou de 70 à 150mm (DLCONVERT70) en option.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DL5485500	BLANC MAT	ACIER+COMPO	AC 230V	DC 250mA 18V	5,4W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	570 Lm (4000K)

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	
RB359BLK	NOIR MAT	COMPOSITE	BAGUE DE FINITION RONDE 90mm	
RB359BS	ACIER BROSSÉ	COMPOSITE	BAGUE DE FINITION RONDE 90mm	
RB359CR	CHROME	COMPOSITE	BAGUE DE FINITION RONDE 90mm	
RB359MW	BLANC MAT	COMPOSITE	BAGUE DE FINITION RONDE 90mm	
RB359PG	DORÉ	COMPOSITE	BAGUE DE FINITION RONDE 90mm	
RB359SIL	ARGENT	COMPOSITE	BAGUE DE FINITION RONDE 90mm	
RB359WH	BLANC BRILLANT	COMPOSITE	BAGUE DE FINITION RONDE 90mm	
SQB360BLK	NOIR MAT	COMPOSITE	BAGUE DE FINITION CARREE 90x90mm	
SQB360MW	BLANC MAT	COMPOSITE	BAGUE DE FINITION CARREE 90x90mm	
DLCVT110BLK	NOIR MAT	ACIER	BAGUE DE MONTAGE 110mm	
DLCVT110BS	ACIER BROSSÉ	ACIER	BAGUE DE MONTAGE 110mm	
DLCVT110MW	BLANC MAT	ACIER	BAGUE DE MONTAGE 110mm	
DLCVT110WH	BLANC BRILLANT	ACIER	BAGUE DE MONTAGE 110mm	

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	
DLCONVERT70BS	ACIER BROSSÉ	ACIER	BAGUE DE MONTAGE 170mm	
DLCONVERT70CR	CHROME	ACIER	BAGUE DE MONTAGE 170mm	
DLCONVERT70MW	BLANC MAT	ACIER	BAGUE DE MONTAGE 170mm	
DLCONVERT70WH	BLANC BRILLANT	ACIER	BAGUE DE MONTAGE 170mm	



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 2 Joules.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (60mm à 80mm)



Faisceau 60°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Conforme à la réglementation thermique en vigueur (France).



Testé à 650°.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.



Alimentation classe II incluse.




A connecter à une alimentation Led en courant constant de 250mA DC.




Le produit est dimmable.



Garantie 5 ans.



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.

