


MC010 S

- Halbeingelassene Wandbeleuchtung für Innen- und Außenbeleuchtung.
 - Direktes Licht.
 - 0,15 m Kabel im Lieferumfang enthalten.
 - 350mA Konverter (Fernmontage) muss separat bestellt werden.
- Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n)



CODE	FARBE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
MC010S27	SILBER	ALUMINIUM	DC 350mA 3V	1W	2700K	80 Lm	53 Lm
MC010SWW	SILBER	ALUMINIUM	DC 350mA 3V	1W	3000K	90 Lm	55 Lm

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
PLR35015	1-5W	AC 230V	DC 350mA	1	1	70°C	40°C
PLU35019	1-9W	AC 230V	DC 350mA	1	1	55°C	40°C
PSIP3509W	1-9W	AC 230V	DC 350mA	1	1	85°C	50°C
PSIP35018W	9-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	85°C	50°C



Nur für Wandmontage.



Innen- und Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 360°.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (20mm)



Strahlwinkel 12°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.




Stromversorgung nicht einbegriffen.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.



7 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.

