


MC020 S

- Halb-eingelassene Wandbeleuchtung für Innen- und Außenbeleuchtung.
 - Direktes/indirektes Licht.
 - 0,15 m Kabel im Lieferumfang enthalten.
 - 350mA Konverter (Fernmontage) muss separat bestellt werden.
- Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n)



CODE	FARBE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
MC020S27	SILBER	ALUMINIUM	DC 350mA 6V	2W	2700K	160 Lm	107 Lm	90

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
PLR35015	1-5W	AC 230V	DC 350mA	1	1	70°C	40°C
PLU35019	1-9W	AC 230V	DC 350mA	1	1	55°C	40°C
PSIP3509W	1-9W	AC 230V	DC 350mA	1	1	85°C	50°C
PSIP35018W	9-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	85°C	50°C



Nur für Wandmontage. Diese Lampe beleuchtet zwei verschiedene Zonen.



Innen- und Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 360°.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (20mm)



Strahlwinkel 12°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.




Stromversorgung nicht einbegriffen.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.



7 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.