


MF02 IP

- Wandleuchte für Innen- und Außenbeleuchtung.
- 0,15 m Kabel im Lieferumfang enthalten.
- Einfache oder doppelte Montagebasis separat bestellen.
- 350mA Konverter (für Fernmontage) separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n)



CODE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
MF02IP27	EDELSTAHL 316	DC 350mA 3V	1W	2700K	80 Lm	52 Lm
MF02IPNW	EDELSTAHL 316	DC 350mA 3V	1W	4000K	90 Lm	66 Lm

ZUBEHÖR	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)
WBM01	EDELSTAHL 316	EINFACHE RUNDE BASIS 45x10mm	
WBM02	EDELSTAHL 316	DOPPELTE RECHTECKIGE BASIS 84x54x13mm	84

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
PLR35015	1-5W	AC 230V	DC 350mA	1	1	70°C	40°C
PLU35019	1-9W	AC 230V	DC 350mA	1	1	55°C	40°C
PSIP3509W	1-9W	AC 230V	DC 350mA	1	1	85°C	50°C
PSIP35018W	9-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	85°C	50°C

 Nur für Wandmontage.

 Innen- und Außengebrauch.

 IP65 Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.

 Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).

 Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 45°.

 Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 360°.

 Strahlwinkel 15°.

 CE Genehmigung.

 Farbwiedergabeindex >80.


 LED-Spezifikationen.

 Stromversorgung nicht einbegriffen.

 Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.

 Regelmäßig mit einem geeigneten Produkt reinigen um Korrosion zu vermeiden. Kein Beizmittel oder Schleifmittel verwenden.

7 7 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.