


SL040A

- Akzentstrahler für die Außenbeleuchtung.
- Mit niedriger Leuchtdichte-Blende.
- 3,00 m H05RN-F Kabel (Durchmesser 6 mm) und Bodenanker im Lieferumfang enthalten.
- 700mA Konverter separat erhältlich.
- Wasserdichte Anschlussbox separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 3 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	System Lumen	α
SL040AS27	SCHWARZ	ALUMINIUM	DC 700mA 9V	7W	2700K	377 Lm	18°
SL040ASWW	SCHWARZ	ALUMINIUM	DC 700mA 9V	7W	3000K	413 Lm	18°
SL040AF27	SCHWARZ	ALUMINIUM	DC 700mA 9V	7W	2700K	377 Lm	38°
SL040AFWW	SCHWARZ	ALUMINIUM	DC 700mA 9V	7W	3000K	413 Lm	38°

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	L (mm)	
PSIP70018W	DRIVER 2-18W 700mA CC IP65	149	
PSIP70036W	DRIVER 18-36W 700mA CC IP65	162	
JB2	IP68 SERIE ANSCHLUSSBOX 3 AUS.		
JB4	IP68 SERIE ANSCHLUSSBOX MIT GEL		
JB6	IP68 VERBINDER MIT GEL		
WCR275BLACK	KABEL H05RN-F 2x0,75mm² 1m		



Nur auf den Grund montieren.



Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Stromversorgung nicht einbegriffen.




Reihenschaltung.

700
mA

Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 700mA DC.

7

7 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.