


SL220 MAINS

- Akzentbeleuchtung für den Außenbereich.
 - Versionen aus Edelstahl 316 für Küstengebiete.
 - 3,00 m H05RN-F Kabel (Durchmesser 7 mm) und Erdspieß im Lieferumfang enthalten.
 - Nicht dimmbarer Konverter im Gerät integriert.
 - Wasserdichte Anschlussbox separat bestellen.
- Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	System Lumen
SL220BWBM27	SCHWARZ	ALUMINIUM	AC 230V	5,7W	2700K	515 Lm
SL220BWBM30	SCHWARZ	ALUMINIUM	AC 230V	5,7W	3000K	520 Lm
SL220DWBM27	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	AC 230V	5,7W	2700K	515 Lm
SL220DWBM30	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	AC 230V	5,7W	3000K	520 Lm
SL220ZWM27	BRONZE	ALUMINIUM	AC 230V	5,7W	2700K	515 Lm
SL220ZWM30	BRONZE	ALUMINIUM	AC 230V	5,7W	3000K	520 Lm
SL220CWBM27	KUPFER	KUPFER	AC 230V	5,7W	2700K	515 Lm



SCHWARZ



EDELSTAHL 316



BRONZE



KUPFER

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG	
GH220B	SCHWARZ	ALUMINIUM	ASYMMETRISCHER ZYLINDER	
GH220D	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	ASYMMETRISCHER ZYLINDER	
GH220Z	BRONZE	ALUMINIUM	ASYMMETRISCHER ZYLINDER	
GS220B	SCHWARZ	ALUMINIUM	ZYLINDER GERINGER LEUCHTDICHTE	
GS220D	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	ZYLINDER GERINGER LEUCHTDICHTE	
GS220Z	BRONZE	ALUMINIUM	ZYLINDER GERINGER LEUCHTDICHTE	
JB5			IP68 PARALLELE ANSCHLUSSBOX MIT GEL	



Nur auf den Grund montieren.



Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.




LED-Spezifikationen.




Stromversorgung einbegriffen.



7 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.