


SL230 MAINS

- Akzentbeleuchtung für den Außenbereich.
- Versionen aus Edelstahl 316 für Küstengebiete.
- 3,00 m H05RN-F Kabel (Durchmesser 7 mm) und Erdspeer im Lieferumfang enthalten.
- Nicht dimmbarer Konverter im Gerät integriert.
- Wasserdichte Anschlussbox separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 2 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	System Lumen
SL230BWBM27	SCHWARZ	ALUMINIUM	AC 230V	11,4W	2700K	1030 Lm
SL230BWBM30	SCHWARZ	ALUMINIUM	AC 230V	11,4W	3000K	1040 Lm
SL230DWBM27	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	AC 230V	11,4W	2700K	1030 Lm
SL230DWBM30	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	AC 230V	11,4W	3000K	1040 Lm
SL230ZWBM30	BRONZE	ALUMINIUM	AC 230V	11,4W	3000K	1040 Lm



SCHWARZ



EDELSTAHL 316



BRONZE

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG	
GH220B	SCHWARZ	ALUMINIUM	ASYMMETRISCHER ZYLINDER	
GH220D	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	ASYMMETRISCHER ZYLINDER	
GH220Z	BRONZE	ALUMINIUM	ASYMMETRISCHER ZYLINDER	
GS220B	SCHWARZ	ALUMINIUM	ZYLINDER GERINGER LEUCHTDICHTE	
GS220D	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	ZYLINDER GERINGER LEUCHTDICHTE	
GS220Z	BRONZE	ALUMINIUM	ZYLINDER GERINGER LEUCHTDICHTE	
JB5			IP68 PARALLELE ANSCHLUSSBOX MIT GEL	



Nur auf den Grund montieren.



Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 330°.



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.




LED-Spezifikationen.




Stromversorgung einbegriffen.



7 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.