


# SL250

- Akzentbeleuchtung für den Außenbereich.
- 1,00 m H05RN-F Kabel (Durchmesser 6 mm) und Erdspeiß im Lieferumfang enthalten.
- Oberflächenmontagebasis optional erhältlich.
- 24V Gleichstromwandler separat erhältlich.
- Wasserdichte Anschlussbox separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n)











CODE	FARBE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
SL250BPX0X27	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	24VDC	6W	2700K	520 Lm	200 Lm	203
SL250BPX0X30	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	24VDC	6W	3000K	560 Lm	220 Lm	203
SL250ATX0X27	MESSING	MESSING	24VDC	6W	2700K	520 Lm	200 Lm	177
SL250ATX0X30	MESSING	MESSING	24VDC	6W	3000K	560 Lm	220 Lm	177



SCHWARZ MATT



MESSING

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)
SL250A1	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	120mm BASE FÜR DIE OBERFLÄCHENMONTAGE	
CD178			DRIVER 75W 24V CV IP67	155 
CD179			DRIVER 100W 24V CV IP67	206 
CD180			DRIVER 150W 24V CV IP67	206 
CD181			DRIVER 250W 24V CV IP67	258 
JB1			IP68 PARALLELE ANSCHLUSSDOSE 3 AUSGÄNGE	
JB5			IP68 PARALLELE ANSCHLUSSBOX MIT GEL	
JB6			IP68 VERBINDER MIT GEL	
WCR275BLACK			KABEL H05RN-F 2x0,75mm² 1m	



Nur auf den Grund montieren.



Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).





Strahlwinkel 60°-110°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex &gt;80.



LED-Spezifikationen.



Stromversorgung nicht einbegriffen.




Parallelschaltung.




Verbindung zu einem Konstantspannungs-LED Stromversorgung 24VDC.



7 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.