


# SOLIS 1

- LED-Panel 600x600mm.
- Prismatischer PS-Diffusor.
- UGR<16 (P2A16) oder UGR<19 (P2A19).
- Schnellanschluss und Sicherheitsseil (1m) im Lieferumfang enthalten.
- Nicht dimmbarer externer Konverter im Lieferumfang enthalten oder Konverter separat erhältlich.
- Optionaler dimmbarer Konverter für DALI, Push-Dim und 0-10V.
- Aufputz-Set oder Aufhängungsset separat erhältlich.
- Optionales Notbeleuchtungsset.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit D energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
P2A16S30WA	WEISS	ALUMINIUM	AC 230V	DC 750mA	30W	4000K	4125 Lm	3450 Lm
P2A19S40WA	WEISS	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1000mA	40W	4000K	5500 Lm	4600 Lm
P2A16X30WA	WEISS	ALUMINIUM		DC 750mA	30W	4000K	4125 Lm	3450 Lm
P2A19X40WA	WEISS	ALUMINIUM		DC 1000mA	40W	4000K	5500 Lm	4600 Lm

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)
PS6501100MA			DRIVER 40W 650-1100mA CC DALI PUSH-DIM 0-10V	125
P2SMA	WEISS	ALUMINIUM	AUFPUTZ-SET	600
P1SK		METALL	AUFHÄNGUNGSSET	
LEDEP10			NOTBELEUCHTUNGSSET	200



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Ohne Schutz gegen Wasser



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Strahlwinkel 90°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 16.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG0




Getestet bei 650°.




Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



5 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.