


# SOLIS 2

- LED-Panel 1200x300mm.
- Prismatischer PS-Diffusor.
- Schnellanschluss und Sicherheitsseil (1m) im Lieferumfang enthalten.
- Nicht dimmbarer externer Konverter im Lieferumfang enthalten oder Konverter separat erhältlich.
- Dimmbarer Konverter für DALI, Push-Dim und 0-10V optional.
- Aufputz-Set oder Aufhängungsset separat erhältlich.
- Optionales Notbeleuchtungsset.



Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit D energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
P2B16S30WA	WEISS	ALUMINIUM	AC 230V	DC 750mA	30W	4000K	4125 Lm	3450 Lm
P2B16X30WA	WEISS	ALUMINIUM		DC 750mA	30W	4000K	4125 Lm	3450 Lm

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)	
PS6501100MA			DRIVER 40W 650-1100mA CC DALI PUSH-DIM 0-10V	125	
P2SMB	WEISS	ALUMINIUM	AUFPUTZ-SET	1200	
P1SK		METALL	AUFHÄNGUNGSSET		
LEDEP10			NOTBELEUCHTUNGSSET	200	



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Ohne Schutz gegen Wasser



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Strahlwinkel 90°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 16.



Photobiologisches Risiko RG0



Getestet bei 650°.




Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.




Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 750mA DC.

**5** 5 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.