


SOLIS 3

- Dalle LED 1200x600mm.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- Connecteur rapide et filin de sécurité (1m) inclus.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni ou convertisseur à commander séparément.
- Convertisseur dimmable DALI / Push-Dim en option.
- Kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.
- Kit d'éclairage de secours en option.



Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique D.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
P2C19S60WA	BLANC	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1500mA	60W	4000K	8250 Lm	6600 Lm
P2C19X60WA	BLANC	ALUMINIUM		DC 1500mA	60W	4000K	8250 Lm	6600 Lm

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)	
TR28000677			DRIVER 60W 900-1750mA CC DALI PUSH-DIM	220	
P2SMC	BLANC	ALUMINIUM	KIT DE MONTAGE EN SAILLIE	1200	
P1SKC			KIT DE SUSPENSION		
LEDEP10			KIT ECLAIRAGE DE SECOURS	200	



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Faisceau 90°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG0



Testé à 650°.




Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.




A connecter à une alimentation Led en courant constant de 1500mA DC.

5 Garantie 5 ans.



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.