


# SOLIS IP65

- LED-Panel 600x600mm.
- Polypropylen-Diffusor.
- Externer nicht dimmbarer Konverter im Lieferumfang enthalten.
- Aufputz-Set separat erhältlich.
- Optionales Notbeleuchtungsset.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SOLIP66N4K	WEISS	ALUMINIUM	AC 230V	40W	4000K	5400 Lm	4500 Lm

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)
P2SMA	WEISS	ALUMINIUM	AUFPUTZ-SET	600
LEDEP10			NOTBELEUCHTUNGSSET	200



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,35 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Strahlwinkel 110°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 22.



Photobiologisches Risiko RG0




Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.



5 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.