


SOLIS IP65

- Dalle LED 600x600mm.
- Diffuseur en polypropylène.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- Kit de montage en saillie à commander séparément.
- Kit d'éclairage de secours en option.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SOLIP66N4K	BLANC	ALUMINIUM	AC 230V	40W	4000K	5400 Lm	4500 Lm

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)	
P2SMA	BLANC	ALUMINIUM	KIT DE MONTAGE EN SAILLIE	600	
LEDEP10			KIT ECLAIRAGE DE SECOURS	200	



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,35 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Faisceau 110°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 22.



Risque photobiologique RG0




Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.



Garantie 5 ans.



Driver remplaçable par un électricien.