


# SOLIS PRO CSP

- LED-Panel 600x600mm.
- Prismatischer PS-Diffusor.
- Schnellanschluss und Sicherheitsseil im Lieferumfang enthalten.
- Nicht dimmbarer externer Konverter im Lieferumfang enthalten.
- Mehrfachleistung: 22, 24, 26 oder 28W wählbar über einen Schalter am Konverter.
- Aufputz-Set separat erhältlich.
- Optionales Notbeleuchtungsset.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit B energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	System Lumen
SOLP66N4K	WEISS	ALUMINIUM	AC 230V	DC 620mA	22W	4000K	3520 Lm
				DC 675mA	24W		3840 Lm
				DC 720mA	26W		4160 Lm
				DC 775mA	28W		4480 Lm

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)	
P2SMA	WEISS	ALUMINIUM	AUFPUTZ-SET	600	
LEDEP10			NOTBELEUCHTUNGSSET	200	



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,35 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Strahlwinkel 90°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG0



Getestet bei 850°.




Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.




Stromversorgung einbegriffen.



5 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.