


# THEA PRO 1

- Festes rundes Einbau-Downlight.
- Niedrige Leuchtdichte-Reflektor.
- Reflektor für UGR<19 optional.
- Befestigung mit Federn.
- Doppelter automatischer Anschlussklemmbloc.
- Plug & Play-Stecker im Lieferumfang enthalten.
- Nicht dimmbarer externer Konverter im Lieferumfang enthalten oder Konverter separat erhältlich.
- Optionaler dimmbarer Konverter für DALI / Push-Dim.
- Optionales Notbeleuchtungsset.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit B energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
THP1N	WEISS	ALUMINIUM	AC 230V	DC 200mA	10W	4000K	1600 Lm	1400 Lm
THP2N	WEISS	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA	14W	4000K	2400 Lm	2000 Lm
THP1X	WEISS	ALUMINIUM		DC 200mA	10W	4000K	1600 Lm	1400 Lm
THP2X	WEISS	ALUMINIUM		DC 350mA	14W	4000K	2400 Lm	2000 Lm

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	L (mm)	
THP1DD	DRIVER DALI PUSH-DIM THP1		
THP23DD	DRIVER DALI PUSH-DIM THP2 / THP3		
THP12UGR	REFLEKTOR UGR<19 THP1 / THP2		
LEDEP10	NOTBELEUCHTUNGSSET	200	



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (145mm bis 180mm)



Strahlwinkel 80°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 22.



Getestet bei 850°.




Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.




5 Jahre Garantie.





Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.