


THEA PRO 1

- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Réflecteur pour UGR<19 en option.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Connecteur Plug & Play inclus.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni ou convertisseur à commander séparément.
- Convertisseur dimmable DALI / Push-Dim en option.
- Kit d'éclairage de secours en option.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique B.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
THP1N	BLANC	ALUMINIUM	AC 230V	DC 200mA	10W	4000K	1600 Lm	1400 Lm
THP2N	BLANC	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA	14W	4000K	2400 Lm	2000 Lm
THP1X	BLANC	ALUMINIUM		DC 200mA	10W	4000K	1600 Lm	1400 Lm
THP2X	BLANC	ALUMINIUM		DC 350mA	14W	4000K	2400 Lm	2000 Lm

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L (mm)
THP1DD	DRIVER DALI PUSH-DIM THP1	
THP23DD	DRIVER DALI PUSH-DIM THP2 / THP3	
THP12UGR	REFLECTEUR UGR<19 THP1 / THP2	
LEDEP10	KIT ECLAIRAGE DE SECOURS	200



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (145mm à 180mm)



Faisceau 80°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieure à 22.



Testé à 850°.




Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.




Garantie 5 ans.





Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.