


# UL010

- Wandleuchte für die Außenbeleuchtung.
- Versionen aus Edelstahl 316 für Küstengebiete.
- 3 m H05RN-F Kabel (Durchmesser 6 mm) im Lieferumfang enthalten.
- 700mA Konverter (für Fernmontage) separat bestellen.
- Wasserdichte Anschlussbox separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
UL01027	EDELSTAHL 316	DC 700mA 3V	3W	2700K	240 Lm	92 Lm
UL010WW	EDELSTAHL 316	DC 700mA 3V	3W	3000K	250 Lm	95 Lm
UL010NW	EDELSTAHL 316	DC 700mA 3V	3W	4000K	260 Lm	119 Lm
UL010A27	MESSING	DC 700mA 3V	3W	2700K	240 Lm	92 Lm
UL010AWW	MESSING	DC 700mA 3V	3W	3000K	250 Lm	95 Lm



ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	
JB2	IP68 SERIE ANSCHLUSSBOX 3 AUS.	
JB4	IP68 SERIE ANSCHLUSSBOX MIT GEL	
JB6	IP68 VERBINDER MIT GEL	
WCR275BLACK	KABEL H05RN-F 2x0,75mm² 1m	

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
PSIP70018W	2-18W	AC 230V	DC 700mA	1	1	85°C	50°C
PSIP70036W	18-36W	AC 230V	DC 700mA	1	1	85°C	50°C



Nur für Wand- oder Deckenmontage.



Nur auf den Grund montieren.



Außengebrauch.



Vollständig geschützt vor gegen Staub. Geschützt vor den verlängerten Auswirkungen des Eintauchens unter Druck (2m).



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 360°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 360°.



Strahlwinkel 25°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.




Stromversorgung nicht einbegriffen.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 700mA DC.



7 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.