


UL030

- Wandleuchte für die Außenbeleuchtung.
- Versionen aus Edelstahl 316 für Küstengebiete.
- 3 m H05RN-F Kabel (Durchmesser 6 mm) im Lieferumfang enthalten.
- 700mA Konverter (für Fernmontage) separat bestellen.
- Wasserdichte Anschlussbox separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	System Lumen	α
UL030DNBX27	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	DC 700mA 6,5V	4,6W	2700K	470 Lm	12°
UL030DNBX30	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	DC 700mA 6,5V	4,6W	3000K	480 Lm	12°
UL030DNBX40	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	DC 700mA 6,5V	4,6W	4000K	490 Lm	12°
UL030ANAX27	MESSING	MESSING	DC 700mA 6,5V	4,6W	2700K	470 Lm	12°
UL030ANAX30	MESSING	MESSING	DC 700mA 6,5V	4,6W	3000K	480 Lm	12°
UL030DWBX27	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	DC 700mA 6,5V	4,6W	2700K	470 Lm	40°
UL030DWBX30	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	DC 700mA 6,5V	4,6W	3000K	480 Lm	40°
UL030DWBX40	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	DC 700mA 6,5V	4,6W	4000K	490 Lm	40°
UL030BWBX27	SCHWARZ	ALUMINIUM	DC 700mA 6,5V	4,6W	2700K	470 Lm	40°
UL030BWBX30	SCHWARZ	ALUMINIUM	DC 700mA 6,5V	4,6W	3000K	480 Lm	40°
UL030AWAX27	MESSING	MESSING	DC 700mA 6,5V	4,6W	2700K	470 Lm	40°
UL030AWAX30	MESSING	MESSING	DC 700mA 6,5V	4,6W	3000K	480 Lm	40°



EDELSTAHL 316



MESSING



SCHWARZ

ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG

JB2	IP68 SERIE ANSCHLUSSBOX 3 AUS.	
JB4	IP68 SERIE ANSCHLUSSBOX MIT GEL	
JB6	IP68 VERBINDER MIT GEL	
WCR275BLACK	KABEL H05RN-F 2x0,75mm² 1m	

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
PSIP70018W	2-18W	AC 230V	DC 700mA	1	1	85°C	50°C
PSIP70036W	18-36W	AC 230V	DC 700mA	1	1	85°C	50°C




Nur für Wand- oder Deckenmontage.





Nur auf den Grund montieren.





Außengebrauch.


 Vollständig geschützt vor gegen Staub. Geschützt vor den verlängerten Auswirkungen des Eintauchens unter Druck (2m).


 Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).


 Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 360°.


 Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 360°.


 CE Genehmigung.


 Farbwiedergabeindex >80.

 LED-Spezifikationen.

 Stromversorgung nicht einbegriffen.

 Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 700mA DC.

 7 Jahre Garantie.

 Driver von einem Elektriker austauschbar.