


WL220 MAINS

- Wandleuchte für die Außenbeleuchtung.
- Edelstahl 316 Versionen für Küstengebiete.
- Eingebauter nicht dimmbarer Konverter im Gerät.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	System Lumen
WL220BWB27	SCHWARZ	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA	5,7W	2700K	515 Lm
WL220BWB30	SCHWARZ	ALUMINIUM	AC 230V		5,7W	3000K	520 Lm
WL220DWB27	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	AC 230V		5,7W	2700K	515 Lm
WL220DWB30	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	AC 230V		5,7W	3000K	520 Lm
WL220ZWB27	BRONZE	ALUMINIUM	AC 230V		5,7W	2700K	515 Lm
WL220ZWB30	BRONZE	ALUMINIUM	AC 230V		5,7W	3000K	520 Lm
WL220CWB27	KUPFER	KUPFER	AC 230V		5,7W	2700K	515 Lm



SCHWARZ



EDELSTAHL 316



BRONZE



KUPFER

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG	
GH220B	SCHWARZ	ALUMINIUM	ASYMMETRISCHER ZYLINDER	
GH220D	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	ASYMMETRISCHER ZYLINDER	
GH220Z	BRONZE	ALUMINIUM	ASYMMETRISCHER ZYLINDER	
GS220B	SCHWARZ	ALUMINIUM	ZYLINDER GERINGER LEUCHTDICHTE	
GS220D	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	ZYLINDER GERINGER LEUCHTDICHTE	
GS220Z	BRONZE	ALUMINIUM	ZYLINDER GERINGER LEUCHTDICHTE	



Nur für Wand- oder Deckenmontage.



Innen- und Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



330°

Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 330°.



40°

Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.

CRI
>80

Farbwiedergabeindex >80.

LED
L70B10
70.000h

LED-Spezifikationen.




Stromversorgung einbegriffen.




7

7 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.