


WL94

- Wand- oder Deckenleuchte für die Innenbeleuchtung.
 - Wahlweise in 3000K, 4000K oder 6500K über einen Schalter im Inneren des Leuchtkörpers.
 - Eingebauter nicht dimmbarer Konverter im Gerät.
 - 4 Versionen erhältlich: Standard, mit HF-Melder, mit Notbeleuchtung oder mit HF-Melder & Notbeleuchtung.
- Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WL9410SCS	WEISS	POLYCARBONAT	AC 230V	10W	3000-4000-6500K	1300 Lm (4000K)	1100 Lm (4000K)
WL9418SCS	WEISS	POLYCARBONAT	AC 230V	18W	3000-4000-6500K	2350 Lm (4000K)	2000 Lm (4000K)
WL9410MCS	WEISS	POLYCARBONAT	AC 230V	10W	3000-4000-6500K	1300 Lm (4000K)	1100 Lm (4000K)
WL9418MCS	WEISS	POLYCARBONAT	AC 230V	18W	3000-4000-6500K	2350 Lm (4000K)	2000 Lm (4000K)
WL9410ECS	WEISS	POLYCARBONAT	AC 230V	10W	3000-4000-6500K	1300 Lm (4000K)	1100 Lm (4000K)
WL9410CCS	WEISS	POLYCARBONAT	AC 230V	10W	3000-4000-6500K	1300 Lm (4000K)	1100 Lm (4000K)
WL9418CCS	WEISS	POLYCARBONAT	AC 230V	18W	3000-4000-6500K	2350 Lm (4000K)	2000 Lm (4000K)



Nur für Wand- oder Deckenmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 2 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Strahlwinkel 120°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



Wahl der Farbtemperatur.




LED-Spezifikationen.



Stromversorgung einbegriffen.



3 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.