


ABY 2 RD

- Runde Einbauleuchte, starr.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO462WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 200mA 36V	9W	3000K	750 Lm	680 Lm
DO462WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 200mA 36V	9W	3000K	750 Lm	680 Lm
DO462NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 200mA 36V	9W	4000K	950 Lm	860 Lm
DO462NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 200mA 36V	9W	4000K	950 Lm	860 Lm



SCHWARZ MATT



WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikalfallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Widerstand : 1 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (80mm)



Strahlwinkel 36°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Inklusive Treiber Schutzklasse II.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 200mA DC.



Das Produkt ist dimmbar.




5 Jahre Garantie.






Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.