


# ADA 1 RX

- Runder Einbaustrahler, ausrichtbar.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive nicht dimmbarer Treiber.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU49805	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 250mA 36V	9W	2700-3000-4000K	1100 Lm (4000K)	775 Lm (4000K)
OU49830	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 250mA 36V	9W	2700-3000-4000K	1100 Lm (4000K)	775 Lm (4000K)



SCHWARZ MATT



WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Innen- und Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (78mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (110mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 30°.



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



CRI >90



LED-Spezifikationen.



Wahl der Farbtemperatur.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.




Stromversorgung einbegriffen.

**250  
mA**


Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 250mA DC.

**3**

3 Jahre Garantie.

Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.