


ADA 2 RX

- Runder Einbaustrahler, ausrichtbar.
 - 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
 - Befestigung mit Federn.
 - Inklusive nicht dimmbarer Treiber.
- Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU49905	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	18W	2700-3000-4000K	2225 Lm (4000K)	1585 Lm (4000K)
OU49930	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	18W	2700-3000-4000K	2225 Lm (4000K)	1585 Lm (4000K)



SCHWARZ MATT



WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Innen- und Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (120mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (145mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 30°.



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



CRI >90



LED-Spezifikationen.



Wahl der Farbtemperatur.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.




Stromversorgung einbegriffen.

**500
mA**


Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 500mA DC.

3

3 Jahre Garantie.

Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com

Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.