


ADA 2 RX

- Spot encastré rond orientable.
 - 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
 - Fixation par ressorts.
 - Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU49905	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	18W	2700-3000-4000K	2225 Lm (4000K)	1585 Lm (4000K)
OU49930	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 36V	18W	2700-3000-4000K	2225 Lm (4000K)	1585 Lm (4000K)



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (116mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (145mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Température de couleur à sélectionner.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.

500
mA


A connecter à une alimentation Led en courant constant de 500mA DC.

3

Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.