


# AL1014 RDX OUT

- Runder Einbaustrahler, ausrichtbar.
- Oberflächenbehandlung für einen besseren Widerstand.
- Befestigung mit Federn.
- Dimmbarer, versetzt angeordneter Konverter im Lieferumfang enthalten.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU327WW24	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	940 Lm	827 Lm
OU327WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	940 Lm	827 Lm
OU327NW24	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	990 Lm	869 Lm
OU327NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	990 Lm	869 Lm



ANTHRAZIT



WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Außengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 20°.



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Inklusive Treiber Schutzklasse II.




Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 500mA DC.





Das Produkt ist dimmbar.



**5** 5 Jahre Garantie.

 Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

 LED von einem Elektriker austauschbar.

 Driver von einem Elektriker austauschbar.