


AL1014 RX

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar.
- Befestigung mit Federn.
- Geeignet zur Abdeckung mit Rolldämmung.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Inklusive nicht dimmbarer Treiber.
- Zubehör : Ring mit einem Bohrdurchmesser von 90 bis 120mm separat bestellen.
- Optional: dimmbarer Konverter CD102, separat bestellen.



Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.

Dieses Produkt enthält 53 Lichtquelle(n)

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
AL101425	ALUMINIUM	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	3000K	760 Lm	655 Lm
AL101430	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	3000K	760 Lm	655 Lm
DO11525	ALUMINIUM	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	4000K	820 Lm	705 Lm
DO11530	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	4000K	820 Lm	705 Lm



ALUMINIUM



WEISS MATT

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)
DO33330	WEISS MATT	ALUMINIUM	ENDRING 90-120mm	178



CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD102	6,5-13,5W	AC 230V	DC 350mA	1	1	85°C	55°C



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.



Widerstand : 0,23 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 20°.



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.




CRI>80



LED-Spezifikationen.



RG1 RG1.**650°** Getest bij 650°. Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung). Inklusive Treiber Schutzklasse II.**350 mA** Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.**5** 5 Jahre Garantie. Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com LED von einem Elektriker austauschbar. Driver von einem Elektriker austauschbar.